



CHILLER DE GLICOL

ENFRIADOR PARA CERVEZA

Solución eficiente y compacta para el enfriamiento de líneas de dispensación de cerveza. Ideal para barras, cervecerías artesanales y sistemas de barril. Mantiene la temperatura óptima para servir cerveza con la mejor calidad.

MODELO: KL28165



ENFRIAMIENTO
EFICIENTE



REFRIGERANTE
ECOLÓGICO



CONTROL DIGITAL
DE TEMPERATURA



DISEÑO COMPACTO
Y RESISTENTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Líneas de Producto	8 líneas de acero inoxidable 304
Tamaño de Líneas	Serpentinas de acero inoxidable 304 (rosca BSP de 5/8" con 7 mm de diámetro interior)
Línea de Salida	Diámetro: exterior 10 mm / interior 8mm
Capacidad del Tanque	Capacidad de agua de 90 Litros
Capacidad de Enfriamiento	640 watts (0.86 HP) (Clasificado a 22°C)
Potencia del compresor	380 watts
Consumo total	450 watts
Refrigerante	R600A (ecológico)
Dimensiones	540mm x 690mm x 780mm (Alto)
Control de Temp.	Controlador Digital integrado (ajuste fácil de límites superior e inferior)

CARACTERÍSTICAS:



BOMBA Y AGITADOR INTEGRADOS

Equipado de serie con bomba de impulsor y agitador, totalmente integrados dentro de la unidad para mayor eficiencia y facilidad de transporte.



DISEÑO HERMÉTICO Y AISLADO

Totalmente cerrado, incluyendo su tapa extraíble. Esto optimiza el rendimiento térmico y reduce drásticamente la pérdida de calor.



CONEXIONES VERSÁTILES

Tuberías de acero inoxidable 304 de 8 mm con roscas macho BSP de 5/8" soldadas, ideales para una gran variedad de mangueras y conectores.



RECOMENDACIÓN DE USO

El chiller reduce la temperatura del producto aproximadamente 15°C en una sola pasada. Para áreas con temperaturas de operación mayores a 30°C, se recomienda duplicar las líneas de enfriamiento. Ideal para columnas tipo T-Bar de hasta 4 grifos.